





Durch LED-Leuchten können Bereiche nun beleuchtet werden, die bis anhin gar nie in betracht gezogen wurden.

Bild: Projekt EFH Frenkendorf

NEX FLEX -

DER FLEXIBLE ALLROUNDER

Nex Flex ist eine flexible Bandleuchte. Sie wurde für nur ein Ziel konzipiert: grösstmöglichen Spielraum bei der Entwicklung von Ideen und Beleuchtungskonzepten zu gewähren.

Die horizontal oder vertikal biegbaren Bänder ermöglichen präzise Kurven und aussergewöhnliche Formen. Es können auch elegante, lange Geraden realisiert werden – mit Nex Flex werden Gebäude und Räume garantiert zum Blickfang.

Die ausgezeichnete Gleichmässigkeit der Beleuchtung und die überlegene Leistung, auch unter Wasser, machen Nex Flex zur idealen Lösung für innen und aussen. Umgebungstemperaturen von – 20 bis +45 °C sind für Nex Flex kein Problem (max. Oberflächentemperatur +60 °C).



Verschiedene Abstrahlwinkel



Flexibel, biegbar



Glühdraht- und Selbstverlöschungsprüfung bestanden



UV-beständig (inkl. Einspeisung)




Abrieb- und chemikalienbeständig



Salzbeständig



Chlorbständig IP20 - IP68



IK08

NEU: Spezial-Silikon-Ausführungen für Fassendenanwendungen

Alle Nex Flex Bandleuchten gibt es ab sofort auch in Spezial-Silikon. Gegenüber den Standard-Ausführungen bieten diese eine noch bessere UV-Beständigkeit. Sie sind auch für grössere Temperaturschwankungen geeignet: –40 bis +50 °C (max. Oberflächentemperatur +85 °C).

Hinweis

Nex Flex Bänder erfordern eine hohe Sorgfalt bei der Konfektionierung. Nur ein geschultes Personal mit entsprechender Ausrüstung garantiert diese fachgerechte Aufbereitung. Aus diesem Grund bieten wir Nex Flex bereits fertig konfektioniert an.

Nex Flex F22 LED |

Flexible Bandleuchte




Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus PVC oder Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP67 oder IP68, je nach Einspeisung
- biegbar bis zu einem Radius von 150 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Chlor, Abrieb und Chemikalien
- Abstrahlwinkel 120°
- CRI SC
- Lebensdauer 50'000h L70


Auf Anfrage erhältlich

- CRI 90
- Pixel Version SPI (Segmente individuell steuerbar)
- 3-seitiger Lichtaustritt




horizontal biegbar







vertikal biegbar







Montageprofile F22





Aluminium, mit Kragen L = 35/500/1000/2000 mm



Kunststoff L = 35/500/1000/2000 mm















Kunststoff/Aluminium L = 35/500/1000/2000 mm



Aluminium, gezahnt L = 20/500/1000/2000 mm



















Einspeisungen und Endkappe F22 «Snap» – IP67

Einspeisung, frontal



Einspeisung, seitlich rechts oder links möglich



Einspeisung, unten



Endkappe





Einspeisungen und Endkappe F22 «Doppelt-Eingespritzt» – IP68 – bis 2 m unter Wasser

Einspeisung, frontal



Einspeisung, seitlich rechts oder links möglich



Einspeisung, unten





Endkappe





Treppengeländer und Treppenstufen gehören zu den Bereichen, welche nun stilistisch und funktional beleuchtet werden können.



Chreemer Kari

NEX FLEX F23 LED |

FLEXIBLE BANDLEUCHTE










Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus PVC oder Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP20 oder IP65, je nach Einspeisung
- biegbar bis zu einem Radius von 50 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Chlor, Abrieb und Chemikalien
- Abstrahlwinkel 110°
- CRI 80
- Lebensdauer 50'000h L70

Auf Anfrage erhältlich

■ CRI 90

vertikal biegbar





horizontal biegbar





Lichtfarbe Farbtemperatur	Leistung LED
	4.5 W/m
•	4.5 W/m
•	4.5 W/m
22 (27) (30)	
40 57	4.5 W/m 9 W/m

Montageprofile F23

L = 35/500/1000/2000 mm



Aluminium, mit Kragen L = 35/500/1000/2000 mm



Aluminium, gezahnt L = 20/500/1000/2000 mm















Aluminium, gezahnt, mit Kragen







Einspeisungen und Endkappe F23 «Eingespritzt» – IP65

Einspeisung, frontal







Einspeisung, unten






Endkappe





Einspeisung, frontal



Einspeisung, seitlich rechts oder links möglich





Einspeisung, unten





Endkappe











NEX FLEX F10 LED |

FLEXIBLE BANDLEUCHTE









horizontal biegbar





Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus PVC oder Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP20 bis IP68, je nach Einspeisung
- biegbar bis zu einem Radius von 45 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Chlor, Abrieb und Chemikalien
- Abstrahlwinkel 120°
- CRI 80
- Lebensdauer 50'000h L70

Auf Anfrage erhältlich

■ CRI 90




	4.5 W/m
22 27 30 35 40 57	4.5 W/m

Montageprofile F10









Aluminium, gezahnt, biegbar





Aluminium, gezahnt



Aluminium, gezahnt, mit Kragen L = 20/500/1000/2000 mm










Einspeisungen und Endkappe F10 «Eingespritzt» - IP68

Einspeisung, frontal







Einspeisung, unten







SelLED AG Aliothstrasse 4 4142 Münchenstein



Öffnungszeiten:

Mo-Fr. 08:00-12:00 13:00-17:00

